

certoplast 573

Aufbau

Hochwertige **PE-Folie**, kombiniert mit einem Gewebebelege und einem Haftklebstoff auf **Kautschuk-Basis**.

Eigenschaften

- PVC- frei
- schmiegsam
- spritzwasserabweisend
- sehr gute Handeinreißbarkeit
- hohe Klebkraft
- gute Medienbeständigkeit

Farbe

- schwarz
- silbergrau

Anwendungen

certoplast 573 dient als **Standardmontageklebeband**, etwa beim Abkleben von Rohren und Lüftungsschächten sowie zum Befestigen von Folien auf Metall, Kunststoff, Putz und Beton. Es kann auch zum Versiegeln als Schutz vor Feuchtigkeitseinwirkung eingesetzt werden.

Außerdem wird es im Automobilbau für die Bandagierung von Kabelsätzen, die Feuchtigkeit und Spritzwasser ausgesetzt sind, verwendet.

Technische Daten

	Werte	Dimensionen
Trägermaterial	PE-Folie mit Gewebe	
Klebstofftyp	Kautschuk-Basis	
Banddicke	0,18 ± 0,02	mm
Reißfestigkeit	≥ 30,0	N/cm
Klebkraft auf Stahl	≥ 3,5	N/cm
Klebkraft auf Bandrücken	≥ 3,0	N/cm
Temperaturbereich (im verarbeiteten Zustand)	-40 / +80	°C

Lieferform

	Werte	Dimensionen
Bandbreite *	38, 50 ± 0,5	mm
Bandlängen *	50 ± 2%	m
Hülsendurchmesser *	76	mm

* Andere Abmessungen auf Anfrage

Verarbeitungsempfehlung

Bringen Sie das Klebeband unmittelbar nach dem Abrollen auf die zu beklebende Oberfläche und drücken es fest an. Die besten Ergebnisse werden bei einer Verarbeitungstemperatur zwischen 20 und 24°C erzielt.

Bemerkung: Die zu beklebende Oberfläche muss frei von Öl oder anderen Oberflächenverschmutzungen wie Puder, Schmutz oder Trennmittel sein. Die Klebkraft kann beeinträchtigt werden, wenn die beklebten Substrate Weichmacher enthalten.

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollte durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.



certoplast

Vorwerk & Sohn GmbH
Technische Klebebänder
Müngstener Straße 10
D-42285 Wuppertal

Tel. +49(0)2 02-2 55 48-0
Fax. +49(0)2 02-2 55 48 48