

## certoplast 105

### Aufbau

Schwach gekrepptes, imprägniertes **Spezialpapier**, kombiniert mit einem stark haftenden Haftklebstoff auf **Synthesekautschuk-Basis**.

### Eigenschaften

- schmiegsam
- starke Anfangsklebrigkeit
- temperaturstabil
- lösemittelfrei
- ermöglicht scharfe Lackkanten
- beschriftbar
- leicht zu entfernen
- **auch in Schwarz erhältlich**

### Farbe

- chamois
- schwarz

### Anwendungen

certoplast 105 eignet sich ideal für **Lackierarbeiten** mit Ofentrocknung sowie für Abdeckungen bei **Nassschleifarbeiten**.

Das schmiegsame Spezialpapier in Kombination mit dem lösemittelfreien Synthesekautschukklebstoff ermöglicht zudem einen Einsatz bei verschiedensten Markierungs- und Bündelungsarbeiten.

### Technische Daten

	Werte	Dimensionen
Trägermaterial	Spezialpapier	
Klebstofftyp	Synthesekautschuk-Basis	
Banddicke	0,15 ± 0,05	mm
Reißkraft	≥ 25	N/cm
Reißdehnung	≥ 5	%
Klebkraft auf Stahl	≥ 2,5	N/cm
Temperaturbereich (im verarbeiteten Zustand)	-15 / +105	°C

### Lieferform

	Werte	Dimensionen
Bandbreite *	9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 ± 1	mm
Bandlängen *	50 ± 2%	m
Hülsendurchmesser *	76	mm

\* andere Abmessungen auf Anfrage

### Verarbeitungsempfehlung

Bringen Sie das Klebeband unmittelbar nach dem Abrollen auf die zu beklebende Oberfläche und drücken es fest an. Die besten Ergebnisse werden bei einer Verarbeitungstemperatur zwischen 20 und 24°C erzielt.

*Bemerkung: Die zu beklebende Oberfläche muss frei von Öl oder anderen Oberflächenverschmutzungen wie Puder, Schmutz oder Trennmittel sein. Die Klebkraft kann beeinträchtigt werden, wenn die beklebten Substrate Weichmacher enthalten.*

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollte durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.



#### certoplast

Vorwerk & Sohn GmbH  
Technische Klebebänder  
Müngstener Straße 10  
D-42285 Wuppertal

Tel. +49(0)2 02-2 55 48-0  
Fax. +49(0)2 02-2 55 48 48