

## certoplast 188

### Aufbau

Doppelseitig klebendes **Papierklebeband** mit einem speziellen Haftklebstoff auf **Acrylat-Basis** sowie einer Abdeckung aus silikonisiertem Papier.

### Eigenschaften

- universell einsetzbar
- thermisch belastbar
- formstabil
- sehr hohe Klebkraft
- hohe Scherfestigkeit
- alterungsbeständig

### Farbe

- transparent

### Anwendungen

certoplast 188 ermöglicht das selbstklebende Ausrüsten von Materialien aller Art und erleichtert so die **Montage** von Schildern, Blenden und Kunststoffteilen. Es ist auch zum **Ausrüsten** von Schäumen und zum **Spleißen** von Papier geeignet.

### Technische Daten

	Werte	Dimensionen
Trägermaterial	Papier	
Klebertyp	Acrylat-Basis	
Banddicke	ca. 0,13	mm
Klebkraft auf Stahl	≥ 7,0	N/cm
Temperaturbereich (im verarbeiteten Zustand)	-40 / +120	°C

### Lieferform

	Werte	Dimensionen
Bandbreite *	9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 ± 1	mm
Bandlängen *	50 ± 2%	m
Hülsendurchmesser *	76	mm

\* Andere Abmessungen auf Anfrage

### Verarbeitungsempfehlung

Bringen Sie das doppelseitige Klebeband unmittelbar nach dem Abrollen auf die zu beklebende Oberfläche und drücken es fest an. Die besten Ergebnisse werden bei einer Verarbeitungstemperatur zwischen 20 und 24°C erzielt.

*Bemerkung: Die zu beklebende Oberfläche muss frei von Öl oder anderen Oberflächenverschmutzungen wie Puder, Schmutz oder Trennmittel sein. Die Klebkraft kann beeinträchtigt werden, wenn die beklebten Substrate Weichmacher enthalten.*

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollte durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.



#### certoplast

Vorwerk & Sohn GmbH  
Technische Klebebänder  
Müngstener Straße 10  
D-42285 Wuppertal

Tel. +49(0)2 02-2 55 48-0  
Fax. +49(0)2 02-2 55 48 48