

## certoplast 301 Prima

### Aufbau

Beidseitig klebendes **Viskosegewebeband** mit einem stark haftenden Haftlebstoff auf **Kautschuk-Basis**.

### Eigenschaften

- hohe Klebkraft
- erfüllt VDE 0340 Typ G1
- luftdurchlässiges Trägermaterial
- breites Anwendungsgebiet

### Farbe

- schwarz

### Anwendungen

certoplast 301 Prima eignet sich für alle **elektrotechnischen Installations- und Reparaturarbeiten**. Es hat sich darüber hinaus auch bei der **Klauenpflege** im Veterinärbereich bewährt.

### Technische Daten

|                   | Werte           | Dimensionen |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Trägermaterial    | Viskosegewebe   |             |
| Klebstofftyp      | Kautschuk-Basis |             |
| Banddicke         | 0,3 ± 0,05      | mm          |
| Reißkraft         | ≥ 80,0          | N/cm        |
| Reißdehnung       | ≥ 5             | %           |
| VDE Rolle         | ≥ 3,5           | N/cm        |
| Temperaturbereich | -15 / +70       | °C          |

### Lieferform

|                     | Werte          | Dimensionen |
|---------------------|----------------|-------------|
| Bandbreite *        | 15, 30, 45 ± 1 | mm          |
| Bandlängen *        | 5, 10, 25 ± 2% | m           |
| Hülsendurchmesser * | 38             | mm          |

\* Andere Abmessungen auf Anfrage

### Verarbeitungsempfehlung

Bringen Sie das Klebeband unmittelbar nach dem Abrollen auf die zu beklebende Oberfläche und drücken es fest an. Die besten Ergebnisse werden bei einer Verarbeitungstemperatur zwischen 20 und 24°C erzielt.

*Bemerkung: Die zu beklebende Oberfläche muss frei von Öl oder anderen Oberflächenverschmutzungen wie Puder, Schmutz oder Trennmittel sein. Die Klebkraft kann beeinträchtigt werden, wenn die beklebten Substrate Weichmacher enthalten.*

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollte durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.



#### certoplast

Vorwerk & Sohn GmbH  
Technische Klebebänder  
Müngstener Straße 10  
D-42285 Wuppertal

Tel. +49(0)2 02-2 55 48-0  
Fax. +49(0)2 02-2 55 48 48